


SE-LX10

隔爆显示型液位·捆绑式



捆绑式安装在磁翻板液位计等旁通管外侧，隔爆外壳带现场显示，适用于石油、化工等防爆场所的液位远传。

产品特点

坚固可靠 / 耐油抗污	易于诊断 / LED 实时状态显示
非接触式测量 / 永不磨损	模块化设计 / 替换方便
绝对位置输出 / 无需归零	低功耗设计 / 减小系统功耗
高分辨率 16位D/A 模拟量输出	重复精度 高于满量程的 ±0.001%

技术参数

产品参数 输出类型	
模拟量输出	两线制4-20mA+HART（询价） / 四线制(三线制)4-20mA/0-10V
数字量输出	RS485(MODBUS-RTU)
测量参数	
测量范围	200-8000 mm
输出信号	4-20mA(最大最小负载0/500Ω) 0-10V(最小负载>5KΩ) RS485(MODBUS RTU)
分辨率	1mm、0.1mm
非线性度	±1mm
重复精度	±1mm、±0.1mm
更新时间	<100ms(可设定阻尼时间调整)
工作条件	
磁环速度	任意
测量杆温度	-40~+85℃、-40~+250℃（高温）
电子表头温度	-30~+85℃
存储温度	-55~+85℃
湿度露点	湿度90%，不能结霜

温度系数	<30ppm/℃
防护等级	IP67
安装附件	
安装方向	捆绑式（外绑于旁通管 / 磁翻板液位计）
安装方式	捆绑卡箍；法兰代码 DN25 / DN50 / DN100 / 定制
位置磁环	单浮球、双浮球
电气特性	
出线方式	隔爆接线腔3芯端子、4芯端子
输入电压	24VDC (+20%)
工作电流	<20mA(随量程变化)
极性保护	最大-30VDC
超压保护	最大36VDC
绝缘能力	500VDC
结构材料	
传感器头	铝合金
外保护杆	304不锈钢
安装法兰	304不锈钢


订货量程以本表为准；更长量程、特殊温度或压力请询价。

电气连接

两线制 4-20 mA 接线	四线制 模拟量 / RS485 接线	界面计（双浮球）接线
1 24v电源+	1 24v电源+	1 第一路电源+
2 24v电源-(GND)	2 24v电源-(GND)	2 第一路电源-
3 悬空	3 模拟信号+/485A	3 第二路电源+
	4 模拟信号-/485B	4 第二路电源-

外形尺寸 (mm)

捆绑式



捆绑式 外形尺寸

图中量程标注为结构示意图，订货量程以技术参数表为准。

订货型号

SE-LX10-<法兰>-<量程>-<输出>-<浮球>-<W2/W4>	
法兰	
F25 / F50 / F100	法兰 DN25 / DN50 / DN100
FX	定制法兰
量程	
00200-08000	5 位数 mm, 5 mm 步进
输出	
I1F	4-20 mA, 零点在测杆末端
I1R	4-20 mA 反向 (20-4 mA), 零点靠近电子仓
I1D	4-20 mA 两路输出 (双浮球)
V1F	0-10 V, 零点在测杆末端
V1R	0-10 V 反向 (10-0 V), 零点靠近电子仓
V2F	0-5 V, 零点在测杆末端
V2R	0-5 V 反向 (5-0 V), 零点靠近电子仓
R4	RS485 (Modbus RTU)
浮球	
1Fdd	1 只浮球, dd = 介质密度 ×10 (0.8 → 08)
2FddFdd	2 只浮球 (界面测量), 依次写两种密度
选项	
W2	两线制
W4	四线制

技术参数中列出、但订货代码未列的输出或规格，请询价。

订货示例

SE-LX10-F50-02000-I1F-1F08-W2	捆绑式, DN50, 2000 mm, 两线制 4-20 mA, 浮球密度 0.8
-------------------------------	---

SE-LX 系列为隔爆型，防爆认证按 SE-LX 系列申请，证书编号随询价提供。

参数如有更新，以订货确认书为准。